

ZU707T

Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy WUXGA - 7000 lumenów**
- **30,000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła**
- **Sterowanie za pomocą HDBaseT 3.0, RS232 i OMSL**
- **Kompatybilność z 4K, HDR i HLG**



Wysoka jasność ZU707T charakteryzuje się jasnością 7000 lumenów, zgodnością z 4K i HDR oraz odpornym na kurz silnikiem optycznym z certyfikatem IP6X, zapewniającym możliwość działania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i niskimi kosztami konserwacji. Projektor ten wyposażony jest w technologię laserową o wyjątkowo długiej żywotności, ręczne przesuwanie obiektywu w poziomie i w pionie oraz wbudowane głośniki o mocy 15W.

Specifications

UPC: 796435 44 676 5, EAN: 5055387667587, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 000lumenów
ANSI brightness	5 900
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	5k~140kHzKhz
Szybkość skanowania pionowego	24~120HzHz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 1.92:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63 ~ 27.9
Przesuw obiektywu	Pionowo -100 ~ 120%, Poziomego: +/-10%
Wbudowany offset	120%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Złącze kompozytowe, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger Kontrola 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe	No
---------------------------	----

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	33dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	883BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	300W
Zużycie energii (maksymalne)	366W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	374 x 302 x 117
Waga brutto	8.6 kg
Waga netto	6.3 kg

