

ZK708T

Kompaktowy, profesjonalny projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Projektor 4K UHD 7000 lumenów - Wysoka jasność i kompaktowość dla wielu profesjonalnych środowisk**
- **Długa żywotność - Technologia laserowa DuraCore zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**
- **Odporny na kurz - Niezależnie testowany z certyfikatem IP6X**
- **Elastyczność sterowania HDBaseT 3.0 - Kompatybilność z 4K, HDR i HLG**



Przy jasności 7000 lumenów, zgodności z formatami 4K i HDR, ZK708T

łączy w sobie źródło światła o długiej żywotności do 30 000 godzin i niezależny silnik optyczny z certyfikatem IP6X do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując naprawdę bezobsługową projekcję. Dodatkowe funkcje obejmują ręczne przesuwanie obiektywu w poziomie i pionie oraz wbudowane głośniki o mocy 15 W.

Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	7 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	5k~140kHzKhz
Szybkość skanowania pionowego	24~120HzHz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 1.92:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63 ~ 27.9
Przesuw obiektywu	Pionowo -106 ~ 126%, Poziomego: +/-10%
Wbudowany offset	126%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger Kontrola 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe

No

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	33dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	883BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Skrócona instrukcja obsługi

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	300W
Zużycie energii (maksymalne)	366W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	374 x 302 x 117
Waga brutto	8.6 kg
Waga netto	6.3 kg

