

ZU720TST

Pierwszy na świecie projektor krótkoogniskowy o jasności 7000 lumenów ze stałą optyką!



- **Krótkoogniskowy projektor 7000 lumenów - Wyjątkowo jasny z rzutem 0.75~0.95:1**
- **Elektrycznie regulowany lens-shift - Pełna elastyczność w doborze miejsca**
- **Duży zakres zoomu - Elektrycznie regulowany zoom ułatwia instalację**
- **Laserowe źródło światła - Gwarantuje 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej żywotności**

Pierwszy na świecie projektor krótkoogniskowy o jasności 7000 lumenów ze stałą optyką!



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 000lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	1 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wyl.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Rozmiar ekranu	1,27m ~ 7,62m (50" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0,75:1 ~ 0,95:1
Odległość wyświetlania	0,81m - 6,13m
Zoom	1,26
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	11,11~14,16
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-50%, Poziomo: +/-15%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Porty wyjścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x 12V trigger, 1 x Obsługa USB-B, 1 x RJ45, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP5x
OSD / języki wyświetlacza	23 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, francuski, niemiecki, grecki, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	10% to 85% Humidity, non-condensing
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	1 790BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
Usługi sieciowe	
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	320W
Zużycie energii (maksymalne)	510W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 178,5 x 376
Gross weight	16,5 kg
Net weight	12,9 kg

