

# UHD38x

Projektor do domowej rozrywki oferujący prawdziwą rozdzielczość 4K UHD, wysoką jasność oraz niskie opóźnienie.



- **Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD - Zgodność z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - 4000 lumenów do projekcji o każdej porze dnia**
- **Projektor do gier - Zapewnia rozdzielczość 1080p 240 Hz z bardzo niskim opóźnieniem wejściowym wynoszącym 4,2 ms**
- **Kompatybilność Full 3D - Ciesz się realistyczną rozrywką na dużym ekranie**



Zanurz się w świecie 4K Ultra HD gier, wydarzeń sportowych na żywo, programów telewizyjnych i filmów. Błyskawiczna, niska latencja 4K UHD w modelu UHD38x zapewnia imponującą kinową jakość obrazu, ultra-niskie opóźnienie wejściowe wynoszące 4,2 ms i wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz idealną dla gier akcji na dużym ekranie.

Fani telewizji i filmów mogą również cieszyć się doskonałą głębią kolorów, krystalicznie czystymi szczegółami i dużym, widocznym kontrastem, które zapewnią wciągające wizualne wrażenia. Idealny do cieszenia się realistyczną rozrywką na dużym ekranie.

## Specifications

EAN: 5055387666412, Colour: White

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 000 lumenów
Kontrast	1 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-40°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Przesuw obiektywu	Pionowo +0%
Wbudowany offset	105%

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger
----------------------------	---

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Bezpieczeństwo	Full 3D Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	9 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	4.20ms

### Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	220W
Zużycie energii (maksymalne)	305W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 270 x 118
Waga brutto	4.68 kg
Waga netto	3.98 kg

