

SYSTEMY STEROWANIA

Akcesoria Prezentacyjne



ALFA-IR

System zdalnego sterowania na podczerwień.

Cechy charakterystyczne:

- System instalowany po instalacji ekranu
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem podczerwieni
- Sterownik ekranu posiada własną obudowę
- Dodatkowa dedykowany przełącznik naścienny z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni
- Ma możliwość dołączenia opcjonalnych pilotów radiowych i możliwość sterowania poprzez wyjście trigger
- Możliwość sterowania w przypadku awarii pilota
- Zasięg pilota zdalnego sterowania na podczerwień - ok. 7 metrów

Akcesoria opcjonalne:

- Dodatkowy pilot zdalnego sterowania

ALFA-RADIO

System zdalnego sterowania radiowego.

Cechy charakterystyczne:

- System instalowany po instalacji ekranu
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
- Sterownik ekranu posiada własną obudowę
- Możliwość obsługi przez kilka pilotów (do 20 sztuk)
- Dodatkowa dedykowany przełącznik naścienny z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni
- Ma możliwość dołączenia opcjonalnych pilotów na podczerwień i możliwość sterowania poprzez wyjście trigger
- Przystosowany do obsługi przez kilka pilotów
- Możliwość sterowania w przypadku awarii pilota
- Zasięg zdalnego sterowania – w terenie otwartym do 100 metrów, wewnątrz budynku do 35 m

Akcesoria opcjonalne:

- Dodatkowy pilot zdalnego sterowania

ALFA-TRIGGER

System sterowania sygnałem wyzwalającym z projektora

Cechy charakterystyczne:

- System instalowany po instalacji ekranu
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem kabla
- Sterownik ekranu posiada własną obudowę
- Możliwość ręcznego sterowania urządzenie

Akcesoria opcjonalne:

- Dodatkowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień i/lub radiowy
- Dodatkowy pilot bezprzewodowego zdalnego transmisji sygnału wyzwalania
- Przełącznik naścienny

ALFA-TRIGGER BEZPRZEWODOWY

Radiowy system sterowania sygnałem wyzwalającym z projektora

Cechy charakterystyczne:

- System instalowany po instalacji ekranu
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
- Sterownik ekranu posiada własną obudowę
- Możliwość ręcznego sterowania urządzeniem
- Zasięg zdalnego sterowania – w terenie otwartym do 100 metrów, wewnątrz budynku do 35 m

Akcesoria opcjonalne:

- Dodatkowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień i/lub radiowy
- Dodatkowy pilot bezprzewodowego zdalnego transmisji sygnału wyzwalania
- Przełącznik naścienny
- Opcjonalnie sygnał wyzwalający z projektora może zostać przesłany kablem do sterownika

