

ZH507

Kompaktowy projektor laserowy z wysoką jasnością.



- **Jasny projektor laserowy Full HD 1080p - 5500 lumenów**
- **Uniwersalny, 1.6x zoom, pionowy lens shift, orientacja portretowa**
- **Pełna kontrola Crestron, Extron, AMX, PJ-Link oraz Telnet i komendy LAN**
- **Długa żywotność i wysoka niezawodność. 30 000 godzin bezobsługowej pracy w trybie pełnej jasności.**



Projektor ZH507 oferuje prawdziwą wygodę, niskie koszty utrzymania i dłuższą żywotność technologii laserowej w małej i lekkiej obudowie. Posiada również kompatybilność z 4K i HDR oraz 5500 lumenów jasności.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	5 500lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 KHz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal

Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1m - 10m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Przesuw obiektywu	Pionowo +16%
Wbudowany offset	100%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<p>Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Złącze kompozytowe</p> <p>Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p>Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x obsługa micro USB, 1 x 3D sync</p>

Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą myszy
Rozprowadzanie Ciepła	918BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Kabel zasilający Pilot 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja użytkownika
Input lag	16.20ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak

Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	227W

Waga i wymiary
Wymiary (S x G x W) (mm)
227 x 265 x 119 mm

