

ZW410UST

Kompaktowy, przyjazny dla środowiska projektor ultrakrótkiego rzutu



- Projektor WXGA o jasności 4000 lumenów
- Obiektyw o ultra krótkim rzucie - obraz 100" z odległości mniejszej niż pół metra
- Najwyższy poziom kontroli - polecenia Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet LAN
- Pakiet funkcji - regulacja czterech narożników, przeglądarka Office, opcjonalne prezentacje bezprzewodowe

ZW410UST to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych projektorów laserowych WXGA DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany do bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 4000 lumenów zapewnia potężną wydajność obrazu z elastycznymi funkcjami instalacji i rozbudowanymi opcjami łączności w eleganckiej, kompaktowej obudowie.

Instalacja i konfiguracja są proste dzięki regulacji w czterech narożnikach i dodatkowej korzyści w postaci zewnętrznego zasilacza, oferującego większą niezawodność, przenośność i energooszczędność.



Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White

UPC: 796435 44 726 7, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9, 16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-5°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-5°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła DuraCore Laser

Żywotność LASERA 30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.266:1
Odległość wyświetlania	0.202m - 0.398m
Ogniskowa (mm)	3.72mm/0.146"
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 1.4b Porty wyjścia 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Pilot	Poprzez kartę
Rozprowadzanie Ciepła	691BTU/hour
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania 1x bateria CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	119W
Zużycie energii (maksymalne)	173W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	327 x 327 x 109
Waga brutto	3.9 kg
Waga netto	6.08 kg

