

W400LVe

Jasna projekcja



- **Jasny projektor WXGA – 4000 ANSI lumenów**
- **Łatwe podłączenie– HDMI, VGA, zasilanie USB**
- **Czysty i mocny dźwięk - głośnik 10W**
- **Lekki i przenośny**

Wyświetlaj jasne i żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, model W400LVe oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje przy niższym całkowitym koszcie posiadania.



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	25 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	203
Żywotność lampy (godziny)	6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.55:1 ~ 1.73:1
Odległość wyświetlania	1m - 12m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Wbudowany offset	112%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Kontrola 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Zdalne sterowanie Bateria Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	187W
Zużycie energii (maksymalne)	225W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	4.4 kg
Net weight	3 kg

